

Giove 15 Kg/h



- ✓ Générateur de vapeur sèche fixe
- ✓ Nettoyage et désinfection en continu, pendant ou hors production
- ✓ Maintenez un niveau d'hygiène élevé de vos équipements de production
- ✓ Pas d'utilisation de détergent (dans 80% des applications), ni de désinfectant, pas de résidus chimiques
- ✓ Très faible consommation d'eau (**15 l/h**), séchage très rapide des surfaces

- ✓ **Giove 15 Kg/h**, générateur de vapeur professionnel de 9 Kw, pour le nettoyage, le dégraissage et la désinfection pour les industries de la mécanique et de l'agroalimentaire
- ✓ Structure en Inox AISI 304
- ✓ Circuits permettant le traitement de surface en option (Phosphatation, passivation)
- ✓ 1 chaudière avec 4 sécurités/chaudière
- ✓ Poignée digitale basse tension (12V) avec 3 programmes sélectionnables (non comprise et le programme détergent doit être activé sur la machine)
- ✓ Réglage du mélange eau/détergent et réglage de la quantité de détergent dilué injectée dans la buse
- ✓ Équipement prêt en 5 min
- ✓ 12 Bars en chaudière, 188°C et 150°C à la buse

	Spécifications techniques
Production de vapeur et consommation d'eau	15 Kg/h, 188°C en chaudière, 12 bars, 15l/h
Température à la buse et pression lors de l'utilisation	150 °C @ 10 bars
Capacité du réservoir d'eau	Relié au réseau d'eau client
Capacité du réservoir détergent	1.4L
Indicateur manque eau / détergent	Oui/Oui
Réglage de la concentration	Oui
Longueur maximum du flexible	10 m
Tension d'alimentation	400V Tri + Terre (+ Neutre), 14 A, 50-60Hz
Puissance	9 KW
Dimensions (mm)	L 830*La 300*H 1190
Poids	60 Kg
Marquages et certifications	CE- PED – IPX5

Options :

- Kit de support au sol
- Kit pour décharge automatique de l'eau des chaudières
- Kit pour second réservoir produit chimique
- Kit sortie vapeur supplémentaire (2 opérateurs en simultanés)
- Kit pour gestion par PLC
- Kit pour jet d'eau chaude, Kit adoucisseur d'eau