

SANIAIR




3 OPÉRATIONS AVEC
UN UNIQUE APPAREIL
POUR UNE
DÉSINFECTION
PARFAITE :

3 STEPS WITH JUST A
SINGLE APPLIANCE, FOR
A PERFECT
SANIFICATION:

1 VAPEUR et ASPIRATION :
nettoie et désinfecte
STEAM & VACUUM:
cleanse and sanitize

2 HAUTE TEMPÉRATURE :
élimine VIRUS et BACTÉRIES
HIGH TEMPERATURE:
removes Virus and Bacteria

3 DÉSINFECTION À L'OZONE :
élimine BACTÉRIES,
MOISSURES,
CHAMPIGNONS et
MAUVAISES ODEURS
OZONE DISINFECTION:
*breaks down BACTERIA,
FUNGI, MOLD, BAD
SMELLS*





Ligne complète d'accessoires standard pour le nettoyage de toutes les surfaces.

Full range of standard accessories for all surfaces cleaning

• **CONSTRUCTEUR ITALIEN**

Premier brevet vapeur et aspiration

• **NETTOYAGE ET DÉSINFECTION**

de toute surface

• **PUISSANT :**

pression 5 bar, vapeur 155 °C

• **ITALIAN PRODUCTION**

First Steam&Vacuum patent

• **CLEANING AND DISINFECTION**

of every sort of surface

• **POWERFUL:**

pressure 5 bar, steam 155°



FILTRAGE À EAU :

retient pollens, poussières et acariens. La méthode la plus saine pour combattre les allergies.

WATER FILTRATION:

holds Pollen, dust, acarus. The healthier method to fight allergies



Poignée articulée avec commandes vapeur, détergent et aspiration

Jointed flexible, with easy controls for: steam, detergent, vacuum



Panneau commandes vapeur et ozone avec timer

Control panel steam and ozone with timer



Réservoirs d'eau et détergent extractibles

Water and detergent extractable tanks



Réservoir de récupération des saletés extractible à filtrage à eau

Extractable dirt tank, with water filtration



Panier porte-accessoires ultra pratique

Comfortable basket for accessories



Brosse conçue pour le nettoyage des habitacles auto, des fauteuils et autres tissus

Specific brush for car interiors, sofa and or textiles cleaning



PROPRE ET
DÉSINFECTÉ

CLEAN AND
SANITIZED

TESTS MICRO-BIOLOGIQUES

TAMPONS EFFECTUÉS PAR GIALLOBLU
ÉTUDE ET CONTRÔLE DE PRODUITS ET
PRODUCTIONS

**LABORATOIRE AGRÉÉ PAR
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ**

PROT. n° 700.7.A.\.59.360/1756 DU 25/10/96

DÉSINFECTION :

intervention chimique (désinfectante) ou
physique (chaleur et vapeur) pour obtenir
une réduction de la pression infectieuse

SWABS CARRIED OUT BY GIALLOBLU
STUDY AND CONTROL OF PRODUCTS AND
PRODUCTIONS

**LABORATORY RECOGNISED
BY THE MINISTRY OF HEALTH**

PROT. No. 700.7.A.\.59.360/1756 DATED 25/10/1996

DISINFECTION:

chemical (disinfectant) or physical (heat-steam)
intervention to reduce infectious pressure



BATECH



**SANI POWER 180°
(OPTION)**

Haute température,
désinfection maximale des
surfaces, élimine VIRUS
et BACTÉRIES

**SANI POWER 180°
(OPTIONAL)**

High temperature ,
maximum disinfection of
any surface removes virus
and bacteria



SANI POWER (OPTION)

Raccord à la prise de soufflage pour
désinfecter à froid avec un produit de
désinfection air et surfaces.

Ne mouille pas et ne laisse pas de
résidus.

SANI POWER(OPTIONAL)

Connection to blowing outlet for cold
sanification, with an apposite product for
rooms and surfaces.

Dry, without residues





DÉSINFECTION À L'OZONE : élimine BACTÉRIES, MOISSISURES, CHAMPIGNONS et MAUVAISES ODEURS

OZONE DISINFECTION: breaks down BACTERIA, FUNGI, MOLD, BAD SMELLS



Sortie OZONE orientable
Adjustable Ozone outlet



Raccord rallonge OZONE
Ozone extension connector



Bouche libre orientable pour atteindre les endroits difficiles d'accès : conduites d'air, intérieurs auto, réfrigérateurs (vides de tout aliment), tiroirs de meubles

Free swiveling nozzle to reach the most difficult points: air ducts, car interiors, refrigerators (empty and without food), mobile drawers

ATTENTION : seules des personnes compétentes doivent être autorisées à utiliser la fonction ozone. Veiller à respecter toutes les précautions d'utilisation.

ATTENTION: the use of the ozone function is allowed only to specialized personnel. Respect all precautions for use

Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
Dimensions machine : 30 x 35 x (h) 84 cm
Poids : 30 kg
Résistance chaudière : 2000 W
Moteur : 1000 W deux turbines
Puissance max. : 3000 W
Pression : 5 bar
Air Flow volume ozone : 100 CFM
Production Ozone : 10 g / h
Timer Ozone

Power supply: 230 V - 50/60 Hz
Dimensions : 30 x 35 x (h) 84 cm
Weight: 30 kg
Boiler resistance: 2000 W
Motor: 1000 W double turbine
Max power: 3000 W
Pression: 5 bar
Air Flow ozone volume: 100 CFM
Ozone production: 10 g / h
Timer Ozone

